

<p>- обеспечить свободные проходы к зданиям, а также свободные въезды во дворы, не создавать препятствий в работе городского транспорта и движению пешеходов, сохранять на участке и прилегающих к нему улицах все подземные сооружения и обеспечивать беспрепятственный доступ к ним;</p> <p>- траншеи и котлованы засыпать песком с послойным уплотнением, восстановлением щебеночного слоя и асфальтового или другого покрытия; оставшийся при производстве земляных работ грунт, вывозить в отведенные для этой цели места;</p> <p>- устранять последствия, возникшие после производства земляных работ (образование наледи, ям, провалов, засоров);</p> <p>- согласовать перекрытие улиц, тротуаров с мэрией города, иными заинтересованными организациями;</p> <p>- складировать мусор и отходы строительного производства в контейнеры или бункеры-накопители, размещаемые в границах ограждения места производства земляных работ, и регулярно вывозить самостоятельно либо по договору со специализированной организацией, осуществляющей сбор и размещение отходов;</p> <p>- обеспечить при производстве земляных работ сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, малых архитектурных форм и зеленых насаждений (деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами);</p> <p>- восстановить дорожные покрытия, зеленые насаждения, газоны, тротуары, откосы, малые архитектурные формы, поврежденные при производстве земляных работ, в указанные сроки; восстановление асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров после проведения земляных работ должно осуществляться с использованием аналогичных по свойствам, типу и марке материалов; перед укладкой асфальто-бетонного покрытия в обязательном порядке должна проводиться вибрационная укатка подстилающих слоев; стыковочный шов восстанавливаемого и прилегающего покрытий должен быть обработан (залит) по всей высоте шва адгезивным пластичным материалом, препятствующим попаданию внутрь стыка влаги и предотвращающим разрушение восстанавливаемого покрытия вследствие температурных перепадов; отклонения в уровнях восстанавливаемого и прилегающего покрытий не допускаются;</p> <p>- размещать строительные материалы, конструкции, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и служащих, места для временного хранения и накопления отходов в пределах места производства земляных работ;</p> <p>- принимать меры по сохранению и минимальному повреждению зеленых насаждений в соответствии с подпунктом 7.6.4 пункта 7.6 раздела 7 Правил;</p> <p>- производить ежедневный осмотр места производства земляных работ в целях выявления загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований Правил при производстве земляных работ.</p> <p>5.4.3. В течение четырех лет с даты подписания акта приемки восстановленного благоустройства после производства земляных работ в порядке, установленном мэрией города Ярославля, организации и граждане обязаны устранять просадки траншеи, а также при необходимости производить дополнительные работы по восстановлению нарушенного благоустройства, асфальтовых и других покрытий. Дополнительные работы по восстановлению нарушенного благоустройства проезжей части дороги, тротуара и газона осуществляется в течение 7 суток, если действующими нормативными документами не установлены иные сроки.»;</p> <p>дополнить подпунктами 5.4.4 - 5.4.7 следующего содержания:</p> <p>5.4.4. Организации и граждане при строительстве и ремонте зданий, строений, сооружений обязаны:</p> <p>- произвести ограждение строительной площадки в соответствии с правилами, установленными мэрией города, по всему периметру, обеспечив общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную безопасность данного ограждения, не мешающего проезду пожарных, санитарных, мусороуборочных и других спецмашин; не допускать отклонения ограждения от вертикали;</p> <p>- обеспечить чистоту ограждения строительной площадки от грязи, снега, наледи, афиш, плакатов, объявлений и иных рекламных и информационных материалов; не допускать наличие ржавчины, коррозии, отшелушивания краски, сколов и иных дефектов окраски;</p> <p>- оборудовать благоустроенные подъезды к месту производства работ, внутриплощадочные проезды и пункты моек колес транспортных средств;</p> <p>- в течение всего времени строительства (ремонта) содержать в чистоте место производства работ и прилегающие к нему улицы, проезды, тротуары и иные территории, примыкающие к месту производства работ;</p> <p>- исключить вынос грязи и мусора с места производства работ на тротуары, проезжую часть улиц (проездов) и иные территории, примыкающих к месту производства работ;</p> <p>- обеспечить свободные проходы к зданиям, а также свободные въезды во дворы, не создавать препятствий в работе городского транспорта и движению пешеходов, сохранять на участке и прилегающих к нему улицах все подземные сооружения и обеспечивать беспрепятственный доступ к ним;</p> <p>- обеспечивать безопасный проход пешеходов (в тех случаях, когда строящийся объект располагается вдоль улиц, проездов, проходов, забор должен иметь козырек и деревянный тротуар под козырьком, ширина настила пешеходного тротуара должна быть не менее 0,8 м, в случае примыкания настила пешеходного тротуара непосредственно к дороге, тротуар должен быть оборудован перилами с установкой защитного экрана со стороны проезжей части высотой не менее 1,0 м);</p> <p>- закрывать колодцы, шурфы и другие выемки крышками, щитами или ограждать их. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В;</p> <p>- вывозить грунт, оставшийся от раскопок, в отведенные для этой цели места;</p> <p>- устранять последствия, возникшие после производства работ (образование наледи, ям, провалов, засоров);</p> <p>- перекрытие улиц, тротуаров, установка заборов, ограждающих стройки, согласовывать с мэрией города, иными заинтересованными организациями;</p> <p>- складировать мусор и отходы строительного производства в контейнеры или бункеры-накопители, размещаемые на огороженной территории, и регулярно вывозить самостоятельно либо по договору со специализированной организацией, осуществляющей сбор и размещение отходов;</p> <p>- обеспечить при производстве работ сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, малых архитектурных форм и зеленых насаждений (деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами);</p> <p>- затягивать защитной сеткой строительные леса на фасаде зданий, строений и сооружений, выходящем на улицы города;</p> <p>- восстановить дорожные покрытия, зеленые насаждения, газоны, тротуары, откосы, малые архитектурные формы, поврежденные при строительстве и ремонте в установленные сроки; восстановление асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров после проведения работ должно осуществляться с использованием аналогичных по свойствам, типу и марке материалов; перед укладкой асфальто-бетонного покрытия в обязательном порядке должна проводиться вибрационная укатка подстилающих слоев; стыковочный шов восстанавливаемого и прилегающего покрытий должен быть</p>		
---	--	--